

ES prohlášení o shodě



Evidenční číslo: 03/2010



Výrobce:

VOLMUT, s.r.o.
Brechtova 830/12
149 00 Praha 4 - Háje
Česká republika
IČ: 25646656

prohlašuje tímto, že

Plastové vchodové (vnější) dveře ze systému Inoutic Prestige

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Plastové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Plastové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **ČSN EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1:
Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0249 – 10/Z ze dne 26.03.2010.

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č. 1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Praze dne 1.4.2010

.....
Ing. Richard Volmut
Jednatel společnosti

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Plastové dveře jednokřídlové vnější – otočné, plné, prosklené, dovnitř, ven otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 2	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	4A	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Odolnost proti nárazu	npd	-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	-
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě	Technická specifikace
Možnost úniku	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla	1,4 W/m ² K	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Průvzdušnost	Třída 2	1390 – CPD – 0249 – 10/Z

Plastové dveře dvoukřídlové vnější – otočné, plné, prosklené, dovnitř, ven otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 2	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	4A	-
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Nebezpečné látky	neobsahuje	-
Odolnost proti nárazu	npd	-
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	Technická specifikace
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě	-
Možnost úniku	npd	-
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Součinitel prostupu tepla	1,4 W/m ² K	1390 – CPD – 0249 – 10/Z
Průvzdušnost	Třída 2	1390 – CPD – 0249 – 10/Z